

## Triaqua Triplexfilter

### Omschrijving :

De Triaqua Triplex filter met messingversterkte aansluitingen bestaat uit een zelfreinigende voorfilter in combinatie met een dubbele filter met een koordomvlochten patroon en patroon met actief kool.

Door het ontwerp van het backwashsysteem dat tegen de stroming van het water werkt wordt het hoogst mogelijk aantal deeltjes uit de eerste filter verwijderd middels het aflatkraantje.

De filterset wordt geleverd inclusief muurbeugel en sleutel.

### Toepassing :

De Triaqua Triplexfilter wordt gebruikt aan de perszijde van het pompsysteem waarna het reeds gefilterde regenwater gebruikt kan worden voor wasmachine, tuin en toiletspoeling.

### Technische kenmerken :

- Filtercapaciteit : 90 $\mu$  - 25 $\mu$  - 10 $\mu$
- Aansluitdiameter : 1" BI
- Afmetingen : (A)390\*(B)336\*(C)107
- Max. debiet : 2800l/h @ 3 bar
- Min. - Max. temp. : 4 - 45°C
- Min.- Max. druk : 1,8 – 8 bar

### Vervangelementen :



- **Fijnfilter 25 $\mu$ .**  
Afhankelijk van de zuiverheid van uw regenwater wordt er aangeraden deze om de 3 maanden te vervangen om een perfecte waterkwaliteit te garanderen.



- **Koolstoffilter 10 $\mu$ .**  
Afhankelijk van de zuiverheid van uw regenwater wordt er aangeraden deze om de 6 maanden te vervangen om een perfecte waterkwaliteit te garanderen

